

ООО "АСА"

ПЕРЕВОДНИК

**М** \_\_\_\_\_ х \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Руководство по эксплуатации

М1. 000 РЭ

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия - переводник муфтовый с резьбой насосно-компрессорных труб.

Обозначение **Переводник М** \_\_\_\_\_ **х** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Предприятие-изготовитель: ООО «НЕФТЕХ» - ООО «АСА»

Назначение - для соединения насосно-компрессорных труб с разными резьбами, а также для присоединения оборудования, имеющего ниппельные концы резьбы НКТ.

Климатическое исполнение - В, категория размещения при эксплуатации – 5 ГОСТ 15150.

### 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 1.1 Наружный диаметр, мм           | _____ |
| 1.2 Диаметр проходного сечения, мм | _____ |
| 1.3 Длина, мм                      | _____ |
| 1.4 Резьба муфты, ГОСТ 633         | _____ |
| 1.5 Резьба муфты, ГОСТ 633         | _____ |
| 1.6 Группа прочности               | _____ |
| 1.7 Масса, кг                      | _____ |

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| 2.1 Переводник, шт | _____ |
|--------------------|-------|

- 
- |  |       |
|--|-------|
| 2.2 Руководство по эксплуатации, 1 экз на партию до 50шт | _____ |
|--|-------|

### 3. РЕСУРСЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- |   |       |
|---|-------|
| 3.1 Срок службы не менее 2-х лет.   | _____ |
| 3.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки. | _____ |

3.3 Срок хранения в консервации 18 месяцев с момента изготовления.

3.4 Гарантийные сроки распространяются при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

#### 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Переводник имеет муфтовую резьбу труб НКТ ГОСТ 633-80 с обеих сторон. Первая в обозначении указана большая резьба.

Резьбы обеспечивают соединение разных труб и оборудования в одну колонну.

#### 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 При свинчивании на резьбы наносят специальную смазку

5.2 При транспортировании закрепляют от перемещений, оберегают от ударов, резьбы защищают колпачками.

5.3 При хранении наносят консервирующую смазку.

#### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Переводник М \_\_\_\_\_ х \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, партия \_\_\_\_\_, изготовлен и принят в соответствии с действующей документацией, в части материала и резьбы соответствует ГОСТ 633-80 и признан годным к эксплуатации.

---

Подпись лица, ответственного за приемку

М.П.

---

Начальник ОТК

---

Дата изготовления

